

LABRİS KONVEYÖR BANDI KESME BİÇAKLARI



Teknik Özellikler

Tip	KYH-1907	KYH-1967
Malzeme	Paslanmaz çelik	Paslanmaz çelik
Bıçak	Ø170, kalınlık 4, delgi Ø20, kama yatağı 6, faz 35, ön saf 2mm	Ø225, kalınlık 6, delgi Ø25, kama yatağı 8, faz 75, ön saf 2mm
Bıçak Kalitesi	HSS çelik	HSS çelik
Motor	230V.580W, tersinir, Hitachi	230V.750W, tersinir, Metabo
Motor Hızı	Değişken, 0-2.900 devir dakika	Değişken, 0-3.000RPM
Bıçak Hızı	Değişken < 40 devir dakika	Değişken < 40 devir dakika
Tork	Yaklaşık 280 Nm, devre bağlı	Yaklaşık 340 Nm, devre bağlı
Ağırlık	7 kg.	13 kg.
Kesme kapasitesi	25mm'ye kadar	50mm'ye kadar
Malzeme Sertliği	25° den 90° Shor'a kadar	25° den 90° Shor'a kadar
Kullanım Alanları	Kauçuk ve PVC Konveyör Bantları, kauçuk ve PU levhaları	Kauçuk ve PVC Konveyör Bantları, kauçuk ve PU levhaları

Labris Ltd.Şti
Sancak Mah.Layoş Koşut Cad.11/9
Çankaya-06550 Ankara
Tel.0312 4422708-4422058 Faks:0312 4424138
www.labrisltd.com

KYH 1907 ve KYH-1967 makineleri tüm polimer malzemeleri kesmesi için geliştirildi. Geleneksel basınçlı hava ile çalışan kesicilerin aksine, KYH ler elektrikli. Tüm KYH makineleri CE belgelidir. Bunun ötesinde emsalsiz KYH kesiciler 25° shore ve üzerinde sertliğe sahip tüm kauçukları keser. Ayrıca sol elini kullanan operatörler için tutucu makinenin sağına monte edilebilir.



KYH-1907 ve KYH-1967'lerin pnömomatik kesicileri göre avantajları:

- 230V her yerde bulunabilir
- Kompresöre ihtiyaç yoktur
- Sürekli güç
- Havanın debisine bağlı değildir
- 7 ile 8.5 kat fazla güç
- Sol veya Sağ elini kullanan personel için
- Basınçlı havanın kalitesine bağlı olmadığı için (su, toz, kir vs...) bakımı yoktur ve her zaman tam güçte çalışır.
- Yumuşak kauçukları düzgün keser.
- Bıçak 10 dakikadan az sürede değiştirilebilir.

Kullanırken tavsiye ettiklerimiz:

- Personel için güvenlik gözlüğü, eldiveni ve saç koruyucu.
- Kalın ve sert malzemeleri silikon sprey veya su ile nemlendiriniz.

Labris Ltd.Şti

www.labris.com